

FOX S m/automatisk trykkreg. Kan fylles under drift!

Produktnummer: ROPC114-PP11

Den nye FOX S - pålitelig teknologi uten kompromiss!

Den helt nyutviklede lillebroren til 4-generasjon Rosenbauer FOX bærbare pumpen setter en ny standard i sin klasse - innen ytelse, vekt og enkel bruk. Nytt LED lyskonsept!

Sterk:

Ytelse i henhold til PFPN 10-1000

1,050 l/min ved 10 bar

1,200 l/min ved 8 bar

2,000 l/min ved 2 bar

2,050 l/min med fritt utløp

Testet i henhold til EN 14466

Smal: Kun 636mm, (L x B x H): 926 x 636 x 845 mm

Super lett: Vekt kun 150kg klar til innsats

Smart: Kontrollpanel med display i henhold til LCS 2.0

Fullstendig automatisk sugespross Assistanse under drift: pumpen hjelper ved feilsøking

Superstille: Heldekket. Optimalisert eksosystem. Redusert støy med 5 dB

Ny motor: BRP Rotax R2-sylinder 4-takts motor. 599 cm³ 29 kW

Ny pumpe: FOX S har en nyutviklet, ett trinns pumpeenhet, som er utviklet spesielt for bruk i bærbare pumper. Den stasjonære impelleren med romlig bøyde skovler i et spiral hus laget av lettmetall omdanner den mekaniske motoreffekten i ett-trinns sentrifugalpumpen til hydraulisk kraft med en meget høy effektivitet. En pumpeaksling av rustfritt stål, den smøre- og vedlikeholdsfrie mekaniske akseltetning, spennring utformingen av pumpen pump og den enkle tilgangen til motor og pumpe gjør FOX S ekstremt lett å vedlikeholde. Unik Non-Stopp drift med fylling av drivstoff under drift - TÜV testet og godkjent!

Sikker og rask evakuering: Rosenbauer FOX imponerer også med sin robuste konstruksjon. Straks pumpen er full av vann, stanser evakueringspumpen automatisk. Lensedrift, brukes bl.a. til å drenere oversvømte kjellere, gjøres uten noen form for modifikasjoner eller endringer.

INTUITIV LCS 2.0 DRIFT: FOX bærbare pumper kontrolleres og overvåkes via LCS 2.0 (Logic Control System) kontroll og instrument panel med integrert farge display. Den logiske driftsstrukturen hjelper operatøren i best mulig grad: Operatøren får øyeblikkelig informasjon om nåværende status, øyeblikkelig tilbakemelding om enhver feilfunksjon eller driftsfeil, og foreslår forsvarlig håndtering.

Bilder kan vise utstyr som ikke er inkludert i standardutgaven, men som kan leveres mot tillegg.





Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=ROPC114-PP11>