

FOX S m/automatisk trykkreg. Kan fylles under drift!

Produktnummer: ROPC114-PP11

Den nye FOX S - pålitelig teknologi uten kompromiss!

Den helt nyutviklede lillebroren til 4-generasjon Rosenbauer FOX bærbare pumpen setter en ny standard i sin klasse - innen ytelse, vekt og enkel bruk. Nytt LED lyskonsept!

Sterk:

Ytelse i henhold til PFPN 10-1000

1,050 l/min ved 10 bar

1,200 l/min ved 8 bar

2,000 l/min ved 2 bar

2,050 l/min med fritt utløp

Testet i henhold til EN 14466

Smal: Kun 636mm

(L x B x H): 926 x 636 x 845 mm

Super lett:

Vekt kun 150kg klar til innsats

Smart:

Kontrollpanel med display i henhold til LCS 2.0

Fullstendig automatisk sugeprosess

Assistanse under drift: pumpen hjelper ved feilsøking

Superstille:

Heldekket

Optimalisert eksosystem

Redusert støy med 5 dB

Ny motor:

BRP Rotax R2-sylinder 4-takts motor. 599 cm³ 29 kW

Ny pumpe:

FOX S har en nyutviklet, ett trinns pumpeenhet, som er utviklet spesielt for bruk i bærbare pumper. Den stasjonære impelleren med romlig bøyde skovler i et spiral hus laget av lettmetall omdanner den mekaniske motoreffekten i ett-trinns sentrifugalpumpen til hydraulisk kraft med en meget høy effektivitet. En pumpeaksling av rustfritt stål, den smøre- og vedlikeholdsfrie mekaniske akseltetning, spennring utformingen av pumpen pump og den enkle tilgangen til motor og pumpe gjør FOX S ekstremt lett å vedlikeholde.

Unik Non-Stopp drift med fylling av drivstoff under drift - TÜV testet og godkjent!

Sikker og rask evakuering:

Rosenbauer FOX imponerer også med sin robuste konstruksjon. Straks pumpen er full av vann, stanser evakueringspumpen automatisk. Lensedrift, brukes bl.a. til å drenere oversvømte kjellere, gjøres uten noen form for modifikasjoner eller endringer.

INTUITIV LCS 2.0 DRIFT

FOX bærbare pumper kontrolleres og overvåkes via LCS 2.0 (Logic Control System) kontroll og instrument panel med integrert farge display. Den logiske driftsstrukturen hjelper operatøren i best mulig grad: Operatøren får øyeblikkelig informasjon om nåværende status, øyeblikkelig tilbakemelding om enhver feilfunksjon eller driftsfeil, og foreslår forsvarlig håndtering.

Bilder kan vise utstyr som ikke er inkludert i standardutgaven, men som kan leveres mot tillegg.





Kontakt

Egenes Branneteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as



Les mer om produktet her:
<https://www.egenes.as/product?number=ROPC114-PP11>

www.egenes.as