

TurboTwist Dyse T2235TT

Produktnummer: RN112684

Vannmengde: 60 / 130 / 235

Avtakbar dyse til Turbo Twist strålerør.

De pålitelige egenskapene til Turbo-dysene forblir de samme for typen Turbo-Twist hulstrømsdyser: åpne og lukke med et u-formet håndtak, justering av strålen fra full stråle (0°) til spredestråle (120°) ved å dreie munnstykkets hode.

Et godt hjelpemiddel for å kjenne den valgte strålen selv ved dårlig sikt er pekeren.



Lengde [mm]:	184
Bredde [mm]:	92
Høyde [mm]:	99
Vekt [kg]:	1.20
System inngang:	TT
Inngang:	TT Bayonet lock
Nominell str.:	T 2235 TT
Gjennomstrømning v/referansetrykk p1 [l/min]	60 / 130 / 235
Referanse trykk p1 [bar]:	6
Kastelengde v/referansetrykk p1 [m]:	18-26-30 (full jet), 7-13 (spray jet)
Maks.tillatt arbeidstrykk [bar]:	16
Spray vinkel[°]:	0 - 120
Turbinring:	Ja

Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=RN112684>