

ALDEBARAN 360 Grand Flex LED 600 Compact

Produktnummer: RN112796

En helt ny standard for belysning!

HØY YTELSE— opp til 60.000 Lumen

I praksis, betyr dette belysning av et område på ca. 3000m² (rundt) med en lampe på en 6 m høy mast og en hellingvinkel på 35grader. I tillegg oppnås inntil 5 Lux i grenseområdet.

LAVE DRIFTSKOSTNADER—inntil 10 ganger lenger levetid med 20% energiforbruk

Med kun 600 LED power, produseres 250% mer lys på bakken sammenlignet med vanlig 1000W ballong. Utskiftig av LED er normalt ikke nødvendig, etter ca. 50 000 timers drift yter de fortsatt ca. 80%. Dessuten oppnår LED'ene på Aldebaran 360 opptil 10 ganger levetiden til halogenlamper. Trinnløs justering av lysstyrken!

INNOVATIV FLEXIBILITET—universalt utstyr for ethvert formål

Alle fordelene med tidligere modeller sammen med ny teknologi. Den praktiske og utprøvde all-around lys-funksjonen(180 gr. Valgfri og individuelt på/av bryter) kombinert med justerbar vinkel på lyselementene egner den seg både for montering på tripod og hengende med integrert løfteøye.

INNOVATIVE LYSKONSEPT – opptil tre ganger mer lys der du trenger det mest.

I motsetning til andre belysningsløsninger med "all-around-lysfunksjoner" tilgjengelig på markedet, kan lyset rettes nøyaktig mot overflaten som skal belyses ved å endre hellingvinkelen til de 4 LED panelene. Ved å unngå svakt lys rettet sidelengs eller opp, oppnås opptil tre ganger mer lys på gulvet som med et sammenlignbart lys.

MAKSIMAL ROBUSTHET—tåler utvendig bruk

Mange produkter på markedet har begrensninger i bruk utendørs, spesielt i vind. Med den smale og stabile konstruksjonen av lyselementene, har de bare en liten kontaktflate for vinden gripe tak i, dette gjør den mer stabil. Dessuten er LED panelene helt støt og vibrasjonsbestandige, noe som forhindrer uventet feil og tidlig bytting av panelene.

MONTERING OG DEMONTERING - Klar for bruk på kort tid med bare en person

I motsetning til de fleste løsningene som er tilgjengelige på markedet, er montering og demontering gjort i bare noen få enkle trinn av en person. Takket være den lave varmeeffekten er ingen kjølevarianter vurderes. Integrert strømforsyning og drivere reduserer kablingsinnsatsen til et minimum.

PLASSBESPARENDE TRANSPORT – Enheten kan leveres med en transportkasse eller bag. Her får hele enheten plass.



Lys

Strømkilde	240V AC
Temperatur	-30 til +40oC
Dimensjoner	Ø235x537mm
Vekt uten kabel	15kg

IP	IP54
CRI	>80
Lystid	50 000 timer
Kraft	600 W
Lyskilde	4 x LED modul à 150W
Farge temperatur	5000 K
Lumen	60 000 lum



Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=RN112796>