

Hoppepute Vetter SP16

Produktnummer: RO506300

Vetter hoppepute DIN 14151, T1-T3 Godkjent for hopp fra 16 m. Klar på 30 sek.

Sertifisert i henhold til DIN 14151, del T1 og T3. Anbefales for en maksimal hoppehøyde på 16 meter, det vil si ca. fra syvende etasje i en bygning. På grunn av den lave vekten på ca. 55 kg, kan hoppeputen raskt flyttes om nødvendig. Hoppeputen brukes i redningsaksjoner der høyderedskap ikke er tilgjengelige eller ikke kan settes ut på grunn av plassbegrensninger, for eksempel i trange gater. Den selvoppreisende støtterammen er laget av coated stoff. Trekket er laget av et spesielt flammehemmende, rivefast og råtebestandig materiale. En 300 bar, 6-liters trykkluftflaske, som er tilgjengelig mot et pristillegg, er plassert i en beskyttende lomme i bunnen av støtterammen. Bare to personer er nødvendig for å sette opp hoppeputen. Støtterammen og selve hoppeputen vil være klare til bruk på under 30 sekunder. Etter et hopp settes puten opp igjen innen 10 sekunder og er klar for neste hopp.



Oppsamlingsområde: 3500 x 3500 mm (12,25 m²)
Høyde, oppblåst: 1,7 m
Luftkapasitet, oppblåst: 20 m³
Utplasseringstid: 30 sekunder
Rekonstruksjonstid: 10 sekunder
Farge: neon gul - blå
Pakkestørrelse: 0,9 x 0,55 x 0,3 m (komplett med bæreseske)
Vekt: 45 kg (uten luftflaske) (408930)

Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=RO506300>