

RFC POLY Trolley SL50

Produktnummer: RO87717A-002

Topp ytelse på to hjul - RFC POLY trolley SL 50.

RFC POLY Trolley kan brukes både i brannbiler og til stasjonær brannsikring. Den mobile CAFS-brannen brannslukningsapparatet er fullt egnet for bruk mens du bruker hansker, og takket være de to robuste, store hjul og det ergonomiske håndtaket, kan enkelt transporteres, selv over lengre avstander

Energiuavhengig slokkesystem
umiddelbart klar til bruk ved åpning av trykkluftsynderventil og aktivering av dyse
ekstremt vedlikeholdsvennlig og pålitelig uten elektriske systemer og mekaniske drift
ingen støy eller eksosutslipp under drift

Førsteklasses slokkeytelse
utmerket slokkeeffekt med maksimal kjøling, effektiv fortrengning av oksygen, og grundig penetrering av det som brenner
høy beskyttelse mot retinning ved hindret oksygentilførselen og kontinuerlig kjøling
forebyggende beskyttelse mot gnister og varme for alt som trues av brannen

Utmerket kastelengde
stor sikkerhetsavstand fra brannkilden
gjør slokking av branner enklere på utilgjengelige steder og i høyden

Synlig slokkefremgang
hvitt trykkluftskum med gode vedheft egenskaper er synlige for dyseoperatøren
fordampning av trykkluftskum fungerer som en indikator på overflater som fortsatt er for varme

Rask påfylling
enkel fylling av brannslukningsmiddel tanken ved hjelp av en hageslange og det separate skumkonsentratet med påfyllingstrakt via eksterne hurtigkoblinger
ukomplisert måling av skumkonsentrat mengder ved hjelp av et separat målebeger med en individualisert skala som tilsvarer mengden av vann

Ulike skumkvaliteter
bruk av konvensjonell 0,5 %, 1 % eller 3 % klasse A og Klasse B skumkonsentrater og også fluorfrieskumkonsentrater
premikset skumvæske for frostsikker lagring
vått og tørt trykkluftskum

Vekt: 52 kg (107 kg ferdig fylt)
Ytelse: 38 l/min med vått skum (31 l/min med tørt skum)
Rekkevidde: 16 meter horisontalt, 10 meter vertikalt.

Se vedlagt brosjyre og datablad for mer info om våre RFC POLY slokkesystemer.

Tilleggsutstyr:

Beskyttelseshette

Drillpumpe for Premix



Slokkelanse

Bengalfirelanse



Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=RO87717A-002>