FOX 4 m/automatisk trykkreg. Kan fylles under drift!

Produktnummer: ROPC116-PP10

Den nye FOX 4 - pålitelig teknologi uten kompromiss!

Den helt nyutviklede 4-generasjon av den suksessfulle Rosenbauer FOX bærbare pumpen setter en ny standard i sin klasse - innen ytelse, vekt og enkel bruk. Nytt LED lyskonsept!



Sterk:
Ytelse i henhold til PFPN 10-1500
1.000 l/min ved 15 bar
1,750 l/min ved 10 bar
1,940 l/min ved 8 bar
2,020 l/min ved 6 bar
2,100 l/min ved 4 bar
2,250 l/min ved fritt utløp
Testet i henhold til EN 14466, DIN EN 14466 og ÖNORM EN 14466

Smal: Kun 636mm, (L x B x H): 926 x 636 x 845 mm

Super lett: Vekt kun 166kg klar til innsats

Smart: Kontrollpanel med display i henhold til LCS 2.0
Fullstendig automatisk sugeprosess Assistanse under drift: pumpen hjelper ved feilsøking

Superstille: Heldekket. Optimalisert eksossystem. Redusert støy med 5 dB

Ny motor: BRP Rotax R3-sylinder 4-takts motor. 899 cm^3 48 kW

Ny pumpe: FOX 4 har en nyutviklet, ett trinns pumpeenhet, som er utviklet spesielt for bruk i bærbare pumper. Den stasjonære impelleren med romlig bøyde skovler i et spiral hus laget av lettmetall omdanner den mekaniske motoreffekten i ett-trinns sentrifugalpumpen til hydraulisk kraft med en meget høy effektivitet. En pumpeaksling av rustfritt stål, den smøre- og vedlikeholdsfrie mekaniske akseltetning, spennring utformingen av pumpen pump og den enkle tilgangen til motor og pumpe gjør FOX 4 ekstremt lett å vedlikeholde. Unik Non-Stopp drift med fylling av drivstoff under drift - TÜV testet og godkjent!

Sikker og rask evakuering: Rosenbauer FOX imponerer også med sin robuste konstruksjon. Straks pumpen er full av vann, stanser evakueringspumpen automatisk. Lensedrift, brukes bl.a. til å drenere oversvømte kjellere, gjøres uten noen form for modifikasjoner eller endringer.

INTUITIV LCS 2.0 DRIFT: FOX bærbare pumper kontrolleres og overvåkes via LCS 2.0 (Logic Control System) kontroll og instrument panel med integrert farge display. Den logiske driftsstrukturen hjelper operatøren i best mulig grad: Operatøren får øyeblikkelig informasjon om nåværende status, øyeblikkelig tilbakemelding om enhver feilfunksjon eller driftsfeil, og foreslår forsvarlig håndtering.

Bilder kan vise utstyr som ikke er inkludert i standardutgaven, men som kan leveres mot tillegg.

Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Les mer om produktet her:
https://www.egenes.as/product?number=ROPC116-PP10