

# Fire Max 3 - Jakke - PBI Matrix

Produktnummer: VM141204

Sertifisert i henhold til EN 469:2005+A1:2006 og annex B (høyeste beskyttelsesnivå Xf2, Xr2, Y2 og Z2) og EN 1149-5

## Materiale:

- Yttermateriale: Det utvendige materiale er laget av flamme- og vamebestandig 37% PBI/ 61% paraaramid/2 % Belltron, 205 g/m<sup>2</sup>, gul
- Fuktbeskyttelse: PTFE membran på ikke-vevd base 105 g/m<sup>2</sup>
- Termisk sikkerhets for: ikke-vevd materiale med quiltet dekke laget av aramid/viskose blandingsmateriale 180 g/m<sup>2</sup>

## Legg merke til følgende:

- Komfortabel, ergonomisk designet beskyttende jakke med høy beskyttelse og mange funksjoner
- Erme og jakke sømmer med fuktighetsblokker av flammehemmet Polyurethan belagt aramid, dette gir bedre beskyttelse mot gjennomtrengning og oppsuging av vann (fukttransporterende barriere)
- Svært kraftig glidelås med dobbelt overliggende dekke
- Ergonomisk formede albuer og ekstra forsterkning laget av flammehemmende, silikon-karbon belagt paraaramid materiale
- Flammebeskyttende krave kan trekkes opp under hjelmen, lukking med Velcro foran
- Skulderområde har ekstra varmebeskyttelse
- Ermevidden kan justeres individuelt med Velcro
- Ermer med innovative NOMEX® strikket mansjett med tommelhull
- Radiolommer på begge sider
- To sidelommer med klaff; under klaffen på begge sider er montert ring for feste av hansker
- To innerlommer
- Lykteholder foran på brystet
- 15 x 2.5 cm fleece stripe over venstre radiolomme for feste av navnestripe
- Holdeløkke for manuell mikrofon på venstre side
- Velcro løkke for rang merke
- Inspeksjonsåpning med glidelås for kontroll av membran
- Jakke med 5 cm bred gul og 5 cm bred gul/sølv/gul refleksstriper rundt livet, rundt ermene 5 cm bred gul/sølv/gul refleksstriper
- I tillegg 5 cm brede gul/sølv/gul refleksstriper vertikalt foran og svakt V-formede striper vertikalt på ryggen
- Ermer og krave med sølv refleks bise
- Lengde bak 85 cm (str. 52-54C)

Størrelser: 40-42 til 64-66 i 3 lengder B (164-172), C (172-180) og D (180-188)

Vekt: 1.63 kg (str. 48-50C)





## Kontakt

---

Egenes Brannteknikk AS  
Nulandsvika 1  
4405 Flekkefjord  
Tlf.: 3832 0800  
e-post: [post@egenes.as](mailto:post@egenes.as)



Les mer om produktet her:  
<https://www.egenes.as/product?number=VM141204>

[www.egenes.as](http://www.egenes.as)