

Vi gratulerer Kristiansund brann- og redningsvesen med ny Metz L2A-XS stigebil til erstatning for den gamle Metz L32 stigebil

Produktnummer: 14042

Nok en Metz stigebil med leddet øvre på det norske markedet. Vi gratulerer den trofaste Metz kunde Kristiansund brann- og redningsvesen med ny flott stigebil.

Metz L32 A-XS - Moderne stigebil med leddet øvre del på Scania chassis. 32 meter stige med 4,7 meter knekkarm i ny utførelse spesielt egnet for trange gater, 450 kg kurv når ned til bakken bare 2,9 meter foran bilen, 32 meter redningshøyde uavhengig av avstøttingsbredde (også innenfor bilens bredde), CAN digital styring for støste sikkerhet og hastighet, fullspekket med utstyr. Automatisk terrengregulering i dreiekransen sikrer hurtig og trygg innsats.

Den nye Metz XS.

Et revolusjonerende konsept for bevegelse.

Knekkpunktet på stigen beveger seg innover, som en fallekniv.

Stigen er åpnet ved å fjerne tre sprosser innover.

Dette muliggjør en knekkvinkel som gir en ny dimensjon på tross av kurvarens lengde.

Den nye Metz XS på Scania chassis trenger bare 2,9 m klaring for å kunne senke kurven helt ned til bakken foran førerhuset.

Kurven kan også plasseres svært nærme inn til kjøretøyet på alle sider.

Ved å kunne senke kurven helt ned til bakkenivå, blir det mye lettere å løfte sykebåren på og av, og dette rett foran førerhuset.

Til og med på de trangeste plasser når Metz XS sitt mål:

Takket være den innovative nye designen har denne stigen en uovertruffen aksjonsradius på bare 7.4 m mellom svingkransens senter og kurvens ytterside.

Dette muliggjør å rotere stigen 180° mens den er knekket i en gate med en bredde på bare 9.5 m mellom husrekkene. Den kompakte aksjonsradiusen tillater en kontinuerlig, trinnløs plassering av kurven direkte langs en husfasade med en avstand på bare 6.15 m.

I tillegg til egenskapene som er nevnt tidligere tilbyr den nye Metz XS økt utlegg i forhold til forgjengeren slik at også objekter langt borte kan nås.

19.1 m med 300kg i kurven

22.3 m med 100kg i kurven

Kunde: Kristiansund brann- og redningsvesen

Chassis: Scania P410 DB4x2 Helluft, 410hk, mellomlangt førerhus med plass for 2 mann

Påbygg: Metz brannstige L32A-XS = 32 meter arbeidshøyde

Rekkevidde med 1 mann i kurven 22,3 meter

Rekkevidde under bakkenivå -7,5 meter

CAN automotive styringssystem gir perfekt betjening.

Kurv: Redningskurv for 4 mann (450 kg) med 4 innganger

Automatisk terrengutjevning: Stigesatsen retter seg automatisk inn ved arbeid i skråninger.

Kanon: Rosenbauer RM15C 1800 l/min elektrisk fra kurv og hovedstyretpulten

400V/220V anlegg: 14 kVA bensindrevet strømgenerator med kabelopplegg til kurv og 400V nødkjøring

Pusteluftanlegg: Holder for flasker på dreiekransen og slangeføring til hovedstyretpult og kurv

Røykvifte: Rosenbauer Fanergy V16 med brakett i kurven

Sykebårestativ: For DIN bære og for Ferno bære med festebraketter



Lvert: 03.2015

KLIKK PÅ BILDENE FOR Å FÅ DE STØRRE!



Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=14042>