

Vi gratulerer Haram Brann og redning med lett brannbil på Mercedes Vito med Rosenbauer POLY CAFS SL100 slokkeanlegg.

Produktnummer: 14448

Haram Brann og redning har flere brannbiler fra oss i sin stall. Denne gang har de forsterket sin beredskap med en lett brannbil. Bilen er utstyrt med et Rosenbauer POLY CAFS SL100 slokkeanlegg, og er registrert som varebil med avgiftsfritak.

Bilen er bygget opp på et forsterket Vito chassis med 3200 kg tillatt totalvekt. Innredning, vannmengde og utstyr er tilpasset totalvekten slik at den kan kjøres lovlig med full vanntank og to mann ombord i utrykningsklar stand.

Slokkeanlegget har en vann/skumtank på 100 liter som gir en CAFS skumblanding med skumtall 8 ved en ytelse på ca. 20 l/min. Anlegget er utstyrt med en slangetrommel med ultralett Formtex slange med en lengde på hele 40 meter som gir stor aksjonsradius. Kastlengden er ca. 16 meter, og strålen kan således dekke en vegg med over 10 meter høyde (se bilder).



Gulvet i bakrommet er kledd med sveist vinylbelegg for å hindre vann i å trenge inn i karrosseriet og forårsake skade. Det gir også god mulighet til renhold i bakrommet.

Kunde: Haram Brann og redning

Chassis: Mercedes Vito V119 A3 CDI 4x4, forsterket understell for utrykningskjøretøyer med 3200 kg tillatt totalvekt for største nyttelast og stabilitet, registrert med avgiftsfritak for brannvesen.

Mannskapskabin: Originalt fører sete og dobbelt passasjer sete foran.

Betjening: Hänsch betjeningspanel i midtkonsoll for blålys og sirene
Blålys og sirene montert etter forskrifter for godkjenning som utrykningskjøretøy.

Hänsch DBS 5000 E-merket slim line lysbøyle på taket med blå og gul blink.

Hänsch Sputnik SL blålys i grill og bak

Hänsch Sputnik Compact blålys på speiler

Rigid LED 1000 metere


Slokkeanlegg: Rosenbauer POLY CAFS SL100 med 100 liters vanntank med integrert skumbeholder.

Anlegget er trykkluftdrevet med en 6 liter/300 bar trykkluftflaske og har innebygget skum og CAFS blander.

Slangetrommel med superlett 40 meter Formtex slange og CAFS strålerør med en ytelse som gir konstant slokking i 4-5 min med ca. 16 meter kastlengde

Levert: 12.2017

KLIKK PÅ BILDENE FOR Å FÅ DE STØRRE!



Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as
www.egenes.as

Les mer om produktet her:
<https://www.egenes.as/product?number=14448>