

# Brannbil på Scania NTG chassis til Oslo

Produktnummer: 14637

Vi gratulerer Oslo brann- og redningsetat med en ny brannbil til Briskeby brannstasjon. Bilen er den første av tre vi skal levere på den nye chassisserien fra Scania. Den er velutstyrt med kombinert pumpe med CAFS skumsystem, hydraulisk vinsj, frontkanon med trådløs betjening, batteridrevet redningsverktøy fra Weber Rescue for å nevne noe.

Vi takker nok en gang for tilliten og ønsker lykke til med ny brannbil!

Bilen er utstyrt med Rosenbauer kombinert brannpumpe NH35 med normal- og høytrykkstrykkstrinn med en nominell ytelse på 3500 l/min ved 10 bar og 400 l/min ved 40 bar. Rosenbauer Conti CAFS skumblandesystem, samt Rosenbauer RM15C frontkanon.

Pumpen er utstyrt med varmekappe tilkopledd motorens kjølevann for oppvarming og sikker drift sommer som vinter. Det er mange veituneller med stor trafikkbelastning i Osloområdet, og her vil bilen kunne utføre effektiv førsteinnsats ved brann i bil med hjelp av frontkanonen.

Betjening på oversiktlige LCD skjermer hvor viktig informasjon vises med tydelig grafikk med farger. Rosenbauer LCS 2,0 CAN-bus styringssystem med betjening av pumpe og CAFS system direkte på pumpen og panel for betjening av pumpe og frontkanon i førerhuset.

Kunde: Oslo Brann- og redningsetat

Chassis: Scania NTG P410 4x2, 410hk, Automat, helluft

Mannskapskabin: Original Scania CP28L, pneumatisk innfellbare speil

Påbygg: Egenes aluminium

Vanntank: Polyetylen 2500 liter

Skumtank: Polyetylen 400 liter

Utvendig nivåmåler i LED teknologi

Pumpe: Rosenbauer NH35, 3500 l/min ved 10 bar, 400 l/min ved 40 bar, hekkmontert med LCS 2.0 CAN bus styringspanel

Slangetromler: 1 stk. for CAFS anlegg med 40 meter Formtex S 38 med mer og 1 stk. for høytrykk med mulighet for påkøpling av slokkespyd med 80 meter 19 mm gummislange

Frontkanon: Rosenbauer RM15C frontkanon med styring fra førerhus

Blålys: Hänsch LED teknologi i siste generasjon

Navigasjon: Locus

Ryggekamera: Med LCD skjerm integrert i Scania multimediaenhet i dashbordet

Lysmast: Pneumatisk 4x24LED/24V med elektrisk tilt and turn unit, 360 grader

Skumanlegg: Rosenbauer Conti CAFS WR15 LCS 2.0 skumsløkkeanlegg med hydraulisk drevet kompressor

Redningsverktøy: Weber Rescue eForce2 batteridrevet på uttrekk


Omfattende innredning med hyller, braketter, utsving og uttrekk.


Hygienevegg

Levert: 04.2019

KLIKK PÅ BILDENE FOR Å FÅ DE STØRRE!









## Kontakt

Egenes Brannteknikk AS  
Nulandsvika 1  
4405 Flekkefjord  
Tlf.: 3832 0800  
e-post: [post@egenes.as](mailto:post@egenes.as)

[www.egenes.as](http://www.egenes.as)

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=14637>