

# Moussol FF 3/6% F-5 #7942

Produktnummer: VM112106

Fluorinfri skumvæske for væskebranner

Ny miljøvennelig, universal alkoholresistent fluorfri skumvæske for brannslukking!

## Beskrivelse

MOUSSOL-FF 3/6 er et alkoholresistent fluorfri skumvæske for brannslukking.

Skumvæsken er basert på spesielle overflateaktive stoffer, polymerfilm dannende, co-overflateaktive stoffer I tillegg til skumstabilisatorer og frostvæske som delvis er laget av dyrkede råmaterialer.

## Egenskaper

MOUSSOL-FF 3/6 I er et pseudoplastisk produkt som er stabilt mot både polare (vannblandbare) og ikke polare hydrokarboner I tillegg til blandinger av begge.

MOUSSOL-FF 3/6 har svært god skummingsegenskaper og kan også brukes til å produsere medium ekspansjonsskum. På polare hydrokarboner, former polymer film effektivt og hindrer nedbryting av skummet.

## Anvendelse

MOUSSOL-FF 3/6 brukes med alle mobile og faste utstyr og anlegg for generering av tungt- og mellomskum, spesielt for brannbekjemping av branner i skumnedbrytende produkter, f.eks. alkoholer, ketoner, estere, etc. Innblandingsraten er 3% for branner i ikke-polare og 6% for branner i polare, skumnedbrytende hydrokarboner.

Kjemikaliesøl bør dekkes av skum for å hindre emisjon. Skumteppet demper fordamping av væsken og hindrer mulig antenning.

For å oppnå optimal slukkeeffekt, bør branner i polare væsker slukkes med forsiktig påføringsmetode, f.eks. med svanehals.

Pumpe støttet innsuging kan være å anbefale. I tillegg til springvann kan MOUSSOL-FF 3/6 også brukes sammen med sjø- og brakkevann, i tillegg til behandlet industrivann.

## Blandbarhet med andre skumvæsker

Ved omgående bruk kan MOUSSOL-FF 3/6 blandes med andre tilsvarende skumvæsker, uavhengig av innblandingsrate. Eksisterende lager av MOUSSOL-FF 3/6 må ikke blandes med andre produkter.

## Blandbarhet med andre brannslukkende skumvæsker

MOUSSOL-FF 3/6 skumvæske er kompatibel med alle andre lett ekspanderende skumvæsker.

## Blandbarhet med pulver

MOUSSOL-FF 3/6 er egnet for kombinert bruk sammen med skumkompatible pulver.

## Lagring

MOUSSOL-FF 3/6 kan lagres over lengre tid I forseglet originalbeholder og I korrosjonsbestandig plast- eller rustfrie ståltanker. Temperaturer opp til +50°C påvirker ikke kvaliteten; heller ikke midlertidig frysing ved temperaturer under spesifisert frysepunkt.

## Godkjenning

MOUSSOL-FF 3/6 er offisielt godkjent for klasse A + B branner inkludert tungt- og mellomskum anvendelse på polare og ikke polare løsemiddelbranner I henhold til DIN EN 1568 Del 1, 3, og 4.

Godkjenning nr.: SP-32/08

Ytelsesklasse: IIIB/IIID EN1568-3

IA/IB EN1568-4



## Kontakt

---

Egenes Brannteknikk AS  
Nulandsvika 1  
4405 Flekkefjord  
Tlf.: 3832 0800  
e-post: [post@egenes.as](mailto:post@egenes.as)

**[www.egenes.as](http://www.egenes.as)**

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=VM112106>