

# Rosenbauer N25, N35, N45, N55

Produktnummer: N-pumper

Normaltrykkspumper - Optimal effektivitet takket være spiralhus

## Normaltrykkspumper

### Optimal effektivitet takket være spiralhus

Rosenbauer tilbyr ett-trinns normaltrykkpumper i produktserien N-serien. Disse sentrifugalbrannpumpene oppnår best mulig effektivitet gjennom tredimensjonale impellerblader, diffusoren og spiralhuset.

Pumpene i N-serien skiller seg ut med sine flate pumpekarakteristiske kurver. Trykkstøt ved åpning og lukking av dysene reduseres til et minimum.

### Tekniske data

- Enkeltrinns normaltrykkpumpe
- Tetting via vedlikeholdsfri mekanisk tetning
- Lav hastighet, derfor trengs vanligvis ingen girkasse - støyreduksjon
- Det normale trykkhuset er utformet som et spiralhus med integrert diffusor for høyest mulig effektivitet



### N25

- Ytelse på opptil 2500 l/min ved 10 bar
- Sertifisert i henhold til EN1028 FPN 10-2000
- UL klassifisert i henhold til NFPA1901 150-500

### N35

- Ytelse på opptil 3.500 l/min ved 10 bar
- Sertifisert i henhold til EN1028 FPN 10-3000
- UL klassifisert i henhold til NFPA1901 150-750

### N45

- Ytelse på opptil 4500 l/min ved 10 bar
- Sertifisert i henhold til EN1028 FPN 10-4000
- UL klassifisert i henhold til NFPA1901 150-1250

### N55

- Ytelse på opptil 5.500 l/min ved 10 bar
- Utganger i henhold til NFPA1901 150-1500 (5.680 l/min ved 10 bar)



## Kontakt

Egenes Brannteknikk AS  
Nulandsvika 1  
4405 Flekkefjord  
Tlf.: 3832 0800  
e-post: [post@egenes.as](mailto:post@egenes.as)

[www.egenes.as](http://www.egenes.as)

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=N-pumper>