

Lappesaker til Pronto P10

Produktnummer: RO296505

Reparasjonsboks TOP FIT komplett bestående av:

2 stk. lappreparasjonsmateriale, 10 x 15 cm, rød - hvit

saks

børste

plastflaske som skal fylles med aceton (medfølger ikke)

Teflon folie

Gode reparasjonsresultater kan oppnås for skader opp til 5 mm hulldiameter eller 10 mm rivelengde. For gummierte slanger skal den "røde" siden av lappreparasjonsmaterialet være øverst, og for hvite (tekstil) slanger skal den "hvite" siden brukes.

Vi anbefaler på det sterkeste at store mengder av lappreparasjonsmaterialet oppbevares i dypfrysing (-10°C til -15°C) for å forlenge brukstiden. Reparasjonsmaterialet kan imidlertid kjøpes som lagervare i små mengder for umiddelbar bruk hvis langtidslagring er et problem. Vi gjør vårt ytterste for alltid å levere ferskt reparasjonsmateriell, men ved mottak ber vi våre kunder om å lagre materialet umiddelbart under følgende betingelser:

Langtidslagring (Minimum 24 måneder) - Dypfrysing -10°C til -15°C

Vanlig oppbevaring (Minimum 12 måneder) - Kjøleskap <+15°C

Umiddelbar bruk av verksted (4-6 uker) - Room temperature +20° C



Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=RO296505>