

Brannbil - Kristiansandsregionen brann og redning (KBR)

Produktnummer: 2089

Vi gratulerer Kristiansandsregionen brann og redning (Søgne stasjon) med enda en ny Egenes brannbil på Scania 4x4 chassis

Like vest for Kristiansand ligger Søgne, og her er en av stasjonene i Kristiansandsregionens brann og redning plassert. Vi er glade for at KBR valgte enda en bil fra Egenes, vi takker for ordren og ønsker lykke til med nye bil.

Brannbilen har en rekke løsninger som kjennetegner en Egenes brannbil:

- Selvbærende aluminiumskarosseri bygget ved vår fabrikk i Norge
- Skaprom i full høyde som gir stort volum for utstyr
- Gjennomgående rom mellom førerhus og påbygg med plass for bl.a. pressluftflasker
- Skreddersydd innredning med sikker innfesting av utstyr
- Rosenbauer kombinert brannpumpe, hekkmontert i støysvak utgave uten girkasse
- Frostsikker montering inne i pumperom med tilkopling fra bilens kjølevann
- Oversiktlig Rosenbauer LCS 2.0 betjening på pumpe og i førerhus
- Vanntank i polypropylen varmeisoleret og avstemplet inne i påbygget
- Frontmontert kanon

- Vinsj på skreddersydd konsoll
- Kort akselavstand for beste framkommelighet
- Sikker innredning i kabin

Bilen er utstyrt med Rosenbauer brannpumpe NH35 med en nominell ytelse på 3500 l/min ved 10 bar og 400 l/min ved 40 bar. Maksimal ytelse på pumpen er ca. 4200 l/min.

Pumpen er utstyrt med varmekappe tilkopleet motorens kjølevann for oppvarming og sikker drift sommer som vinter.

Rosenbauer RM15C frontkanon som kan styres fra førerplass.

Betjening på oversiktlige LCD skjermer hvor viktig informasjon vises med tydelig grafikk med farger. Rosenbauer LCS 2.0 CAN-bus styringsystem med betjening av pumpe og CAFS system direkte på pumpen og panel for betjening av pumpe og frontkanon i førerhuset.

Kunde: Kristiansandsregionen brann og redning

Chassis: Scania P500B 4x4, 500hk, Automat

Mannskapskabin: Original Scania CP28L, Rosenbauer røykdykkerygger

Påbygg: Egenes aluminium bygget i Flekkefjord

Vanntank: Polypropylen 3000 liter, varmeisoleret avstemplet i påbygget

Skumtank: Polypropylen 200 liter, integrert i vanntanken

Utvendig nivåmåler i LED teknologi

Pumpe: Rosenbauer NH35, 3500 l/min ved 10 bar, 400 l/min ved 40 bar, hekkmontert med LCS 2.0 CAN bus styringspanel

Slangetrommel: 1 stk. CAFS trommel med 60 meter 25 mm Formfast slange med RB100 strålerør

Frontkanon: Rosenbauer RM15C med styring fra førerhus

Blålys: Hänsch LED teknologi i siste generasjon

Ryggekamera: Original Scania ryggkamera med visning på skjerm i dashbordet.

Lysmast: Pneumatisk 4x24LED/24V med elektrisk tilt and turn unit, 360 grader



Omfattende innredning etter kundens ønske med hyller, braketter, utsving og uttrekk. Uttrekkbar hygienevegg med dispensere, luft og vann, samt akutt førstehjelpsutstyr

Leverert: 08.2022

KLIKK PÅ BILDENE FOR Å FÅ DE STØRRE!

Spesifikasjoner brannbil

Kunde	Kristiansandsregionen brann og redning
Chassis	Scania P500B HZ 4x4
Drift	4x4
Motor	500 hk
Girkasse	Allison automat
Påbygg	Egenes TLF 3000/200
Vanntank	3000
Skumtank	200
Pumpe	Rosenbauer NH35
Frontkanon	Rosenbauer RM15C
Skumblander	Rosenbauer Fix-Mix ND/HD
Vinsj	5,4 tonn hydraulisk





Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=2089>