

# Skogbrannslange Ø25mm (1")

Produktnummer: VM204061

Perforet for selvbeskyttelse

## BRUK

- villmark- og skogbranner

## FUNKSJONER

- Selvfukting gjennom perforering
- Ingen fontenedannelse selv ved > 60 bar
- Sprengtrykk over 100 bar
- Svært liten bøyeradius som gir mindre knekk = lengre levetid
- Ekstremt høy slitestyrke takket være spesielt 4Z-system
- Særpreget design for høy synlighet gjennom kontrastveving
- Overskrider klart krav til nivå 3 (DIN 14811/A2) for slitasje
- Standard SLANGEBESKYTTELSE beskytter mot koblingsfeil
- Slangebendsling av rustfritt stål
- Mindre utsatt for sammenfiltring og strekking
- Passer for alle typer slangevaskesystemer
- Høykvalitets EPDM gummifôr, fleksibel ved lave temperaturer, egnet også for varmtvann
- Denne typen gummi garanterer en meget jevn foring med lavt friksjonstap
- Meget god vedheft mellom gummi og vev
- Vanntap 2 liter/minutt ved 6 bar / 100m



## Kontakt

Egenes Brannteknikk AS  
Nulandsvika 1  
4405 Flekkefjord  
Tlf.: 3832 0800  
e-post: [post@egenes.as](mailto:post@egenes.as)

[www.egenes.as](http://www.egenes.as)

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=VM204061>