

Skogbrannslange lettere Ø25mm 15m StorzD

Produktnummer: RO204062

Enda lettere "svettende" skogbrannslange

Fluoriserende skogbrannslange

Diameter 25mm Vekt g/m 130 Sprengtrykk 60bar Driftstrykk 16bar Testtrykk 24bar

Allsidig og svært fleksibel flatslange for Offroad-bruk laget av spesielt spinnfarget stoff i fargen gul-oransje. 100% syntetisk polyestergarn, sirkulært vevd i twillvevd. Innvendig belagt med spesial høy kvalitets polyuretan.

FORDELER

- Signalfarge gir høy gjenkjennelighet i felten
- Liten pakningsstørrelse (ca. ø 25 cm for en 15 m rull)
- Ekstremt lett vekt for avlastning av nødetater (besparelse på ca. 1 kg med 15 m rull)
- Meget god bøyeradius sikrer høy fleksibilitet i terrengbruk
- Selvbeskyttelsesfunksjon gjennom definert perforering av inliner (flammetest: 10 min. ved 960°C iht. DIN 14811)
- Perforering: vanntap ca 4,8 % ved HP 9 bar (ved en standardlengde på 15 m)
- Lavt trykktap på grunn av glatt innerfolie
- Råtebestandig
- Motstandsdyktig mot kulde ned til -40°C
- Varmebestandig opp til +100°C
- Lettstelt og vedlikeholdsfri
- Binding med VA-tråd

GODKJENNINGER

- Produksjon i henhold til DIN 14811 klasse 1
- Testet i henhold til AUSTRALSKE STANDARDS AS 2792-1992
- Brukt i USA, Canada, Australia, Argentina, Belgia og andre



Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=RO204062>