

Brannbil til Hammerfest brann og redning

Produktnummer: 2125

Vi gratulerer Hammerfest brann og redning med ny brannbil med Egenes aluminiumspåbygg og mannskapskabin

Hammerfest brann og redning har branntankbil og stigebil fra oss, og fikk denne gang en brannbil med mannskapskabin med moderne Egenes påbygg i laserskårne aluminiumsplater. Vi takker for ordren og ønsker lykke til med ny bil.

Brannbilen har en rekke løsninger som kjennetegner en Egenes brannbil:

- Selv bærende aluminiumskarosseri bygget ved vår fabrikk i Flekkefjord
- Skaprom i full høyde som gir stort volum for utstyr
- Gjennomgående rom mellom førerhus og påbygg med plass for reserveflasker
- Skreddersydd innredning med sikker innfesting av utstyr
- Hekkmontert Rosenbauer brannpumpe i støysvak utgave uten girkasse
- Frostsikker montering inne i pumperom med tilkopling fra bilens kjølevann
- Oversiktlig Rosenbauer LCS 2.0 betjening på Pumpe og i førerhus
- Vanntank og skumtank i polypropylen varmeisoleret og avstemplet inne i påbygget
- Vinsj på skreddersydd konsoll
- Kort akselavstand for beste framkommelighet
- Sikker innredning i kabin

Bilen er utstyrt med Rosenbauer brannpumpe NH35 med en nominell ytelse på 3500 l/min ved 10 bar og 400 l/min ved 40 bar. Maksimal ytelse på pumpen er ca. 4200 l/min.

Pumpen er utstyrt med varmekappe tilkopledd motorens kjølevann for oppvarming og sikker drift sommer som vinter.

Betjening på oversiktlige LCD skjermer hvor viktig informasjon vises med tydelig grafikk med farger. Rosenbauer LCS 2.0 CAN-bus styringssystem med betjening av Pumpe og brannteknisk utrusting direkte på pumpen og på panel i førerhuset.

Kunde: Hammerfest brann og redning

Chassis: Scania P500B 4x4, 500hk, Automat

Mannskapskabin: Original Scania CP28L, med Rosenbauer røykdykkerstoler

Påbygg: Egenes aluminium bygget i Flekkefjord

Vann-/skumtank: Polypropylen 3000/200 liter, varmeisoleret avstemplet i påbygget

Utvendig nivåmåler i LED teknologi

Pumpe: Rosenbauer NH35, 3500 l/min ved 10 bar, 400 l/min ved 40 bar, hekkmontert med LCS 2.0 CAN bus styringspanel

Skumblandesystem: AWG HD4 på ett uttak.

Slangetrommel: 1 stk. høytrykks trommel med 60 meter 25 mm formfast gummislange.

Blålys: Hänsch LED teknologi i siste generasjon

Lysmast: Pneumatisk 4x24LED/24V, 360 grader

Omfattende innredning etter kundens ønske med hyller, braketter, utsving og uttrekk.

Uttrekkbar hygienevegg med dispensere, luft og vann, samt akutt førstehjelpsutstyr

Levert: 08.2023



KLICK PÅ BILDENE FOR Å FÅ DE STØRRE!



Spesifikasjoner brannbil

Kunde	Hammerfest brann og redning
Chassis	Scania P500B 4x4
Drift	4x4
Motor	500 hk
Girkasse	Allison automat
Påbygg	Egenes TLF 3000/200
Vanntank	3000
Skumtank	200
Pumpe	Rosenbauer NH35
Skumblander	AWG ZD4
Vinsj	5,4 tonn 24V elektrisk
Varsling	Hänsch







Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Les mer om produktet her:
<https://www.egenes.as/product?number=2125>