

FOX LCS betjeningspanel med 10m kabel

Produktnummer: RO11301AZ011

Ekstra betjeningspanel for fjernbetjening av Fox pumpen

Ekstra kontrollpanel LCS (MY24)

Med et tilleggs kontrollpanel LCS, kan den bærbare pumpen også betjenes fra et ekstra kontrollpanel, for eksempel hvis den bærbare pumpen er bakmontert i en lastebil med vanntank, i rullecontainere, for Pump & Roll til kjøretøyet eller for stasjonær installasjon.

Leveringsomfang:

- Kontrollpanel LCS
- FIRECAN-kabel, lengde 10 m

Vekt 1,1 kg

Det er også mulig å levere panelet med lengre kabel mot tillegg. Følgende gjelder for mulige kabellengder:

- opptil 60 m: uten batterilader for å sikre tilstrekkelig batterispennning
- opptil 100 m: med batterilader
- over 100 m: Egen strømforsyning for ekstra kontrollenhet (12V). Jorden (GND) mellom den bærbare pumpen og fjernkontrollen må være koblet til (unntatt ved galvanisk isolasjon fra CAN-bussen med f.eks. CanRepeater, optokobler).

Informasjon: Signaloverføring i samsvar med den gjeldende FIRECAN-standarden (DIN 14700). Derfor kan ikke alle funksjonene på hovedbetjeningspanelet vises identisk på det andre kontrollpanelet.

- Ingen manuell sugemodus tilgjengelig - kun automatisk suging
- Ingen mulighet for å slå av/på lyset
- Ingen forhåndsvisning av gjenværende timer til neste service er tilgjengelig.

Hvis FIRECAN-standarden får en oppdatering med nye funksjoner, er en programvareoppdatering på pumpen nødvendig for å få de nye funksjonene.



Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=RO11301AZ011>