

43 meter Rosenbauer brannlift til Rogaland brann og redning

Produktnummer: 2137

Vi gratulerer Rogaland Brann og Redning med den høyeste brannliften vi har levert til nå, med hele 43 meter redningshøyde

Bilen er bygget på et Scania P500B 6x2*4 chassis, som har 500 hk motor, Allison automatgir, bakhjulsdrift og styrbar/løftbar boggiaksel.

Brannliften er i siste utgave fra Rosenbauer type B43 EX. Påbyggskonsept i ekstruderte aluminiumsprofiler med innfelte LED lister som arbeidsbelysning og stor 600 kg kurv for 5 personer med full åpning i fronten. Lifte har 43 meter arbeidshøyde og bevegelig kurvarm. Kurven kan dreies og tilpasses husfasader og andre hindringer. Rosenbauer CAN-Safety digital styring for største sikkerhet og hastighet.



- Kunde: Rogaland brann og redning
- Chassis: Scania P500B 6x2*4 Helluft, 3-akslet med styrbar boggiaksel, halvlangt førerhus med plass for 2 mann
- Påbygg: Rosenbauer brannlift B43 EX
- Utrykningsklar vekt: 29,3 tonn (tillatt totalvekt 30 tonn)
- Ytre mål: L x B x H = 10,2 x 2,55 x 3,75 meter (trenger 3 meter kjørebredde)
- Arbeidshøyde: 43 meter
- Sideveis rekkevidde: 30 meter med telesokperbar avstøtting
- Rekkevidde under bakkenivå: -7 meter
- Automatisk terrengutjevning: Liften retter seg automatisk inn ved arbeid i skråninger.
- Styringssystem: Rosenbauer CAN-Safety gir perfekt betjening.
- Kurv: Redningskurv for 5 mann (600 kg) med 3 innganger og stor arbeidsflate og sikker innfesting for mannskaper
- Sykebårestativ: For redning av personer på bære fra tak, balkong eller vindu.
- Rullestolrampe: Full åpning i front av kurven for redning av personer fra tak, balkong eller vindu.
- Galge for rappellering: For nedfiring av personer fra høyder
- Redningsstige: Stige på siden ab bommen for redning av personell fra kurven.
- Pumpe: Rosenbauer N35 brannpumpe med ytelse 3000 l/min ved 10 bar
- Kanon: Med ytelse tilpasset brannpumpe og røropplegg med elektronisk styring fra kurv og hovedstyrepulten
- Skjærslukker: Hydraulisk høytrykkspumpe og slangetrommel med lanse i kurven for slokking gjennom tak/vegg utenfra
- Generator: 14 kVA strømaggregat med 230V 1-fase og 400V 3-fase, elektronisk styrt med kabelopplegg til kurv
- Nødbetjening: Med 400V strømaggregat eller manuell drift







Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=2137>