

32 meter Rosenbauer brannlift til Eigersund brann og redning

Produktnummer: 2264

Vi gratulerer vår naboby i vest, Eigersund, med ny brannlift med 32 meter redningshøyde

Eigersund, som er Flekkefjord sin naboby i vest, har ikke hatt høydereskap før, men flere nybygg i sentrum gjorde det nå nødvendig å gå til anskaffelse av slikt utstyr. Vi er veldig glade for at valget falt på en Rosenbauer brannlift, og vi gratulerer med nytt redskap og styrket beredskap.

Bilen er bygget på et Scania P500B 6x2*4 chassis, som har 500 hk motor, Allison automatgir, bakhjulsdrift og styrbar /løftbar boggiaksel.

Brannliften er i siste utgave fra Rosenbauer type B32. Påbyggskonsept i ekstruderte aluminiumsprofiler med innfelte LED lister som arbeidsbelysning og stor 600 kg kurv for 5 personer med full åpning i fronten. Liften har 32 meter arbeidshøyde og bevegelig kurvarm. Kurven kan dreies og tilpasses husfasader og andre hindringer. Rosenbauer CAN-Safety digital styring for største sikkerhet og tilpasset hastighet.



- Kunde: Eigersund brann og redning
- Chassis: Scania P500B 6x2*4 Helluft, 3-akslet med styrbar boggiaksel, halvlangt førerhus med plass for 2 mann
- Påbygg: Rosenbauer brannlift B32
- Utrykningsklar vekt: 22,3 tonn (tillatt totalvekt 28 tonn)
- Ytre mål: L x B x H = 9,45 x 2,55 x 3,57 meter (trenger 3 meter kjørebredde)
- Arbeidshøyde: 32 meter
- Sideveis rekkevidde: 27,5 meter
- Rekkevidde under bakkenivå: -7 meter
- Automatisk terrengutjevning ved avstøtting i skråninger.
- Styringssystem: Rosenbauer CAN-Safety gir perfekt betjening.
- Kurv: Redningskurv for 5 mann (600 kg) med 3 innganger og stor arbeidsflate og sikker innfesting for mannskaper
- Sykebårestativ: For redning av personer på bære fra tak, balkong eller vindu.
- Rullestolrampe: Full åpning i front av kurven for redning av personer fra tak, balkong eller vindu.
- Galge for rappellering: For nedfiring av personer fra høyder
- Redningsstige: Stige på siden av bommen for redning av personell fra kurven.
- Pumpe: Rosenbauer N35 brannpumpe med ytelse 3500 l/min ved 10 bar
- Kanon: Elkard Cobra elektronisk styrt med ytelse tilpasset brannpumpe og røropplegg med elektronisk styring fra kurv og hovedstyrepulten
- Generator: 9 kVA strømaggregat med 230V 1-fase og 400V 3-fase, elektronisk styrt med kabelopplegg til kurv

Levert: 06.26

Klikk på bildene for å få dem større

Spesifikasjoner brannbil

Kunde	Eigersund brann og redning
Chassis	Scania P500B 6x2*4
Drift	Bakhjulstrekk

Motor	500 hk
Girkasse	Allison automat
Påbygg	Rosenbauer B32
Pumpe	Rosenbauer N35
Frontkanon	Elkard Cobra







Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=2264>