

Eccotarp ET-Roller 6 - Slangeoppruller - Milwaukee M18 m/gaffel for inntil 3"

Produktnummer: RN029659

ET-Roller 6 elektrisk slangeoppruller med mulighet for opptil 4 tommer, drevet av 2xM18 FB12 Milwaukee batterier

Kompakt, batteridrevet, sammenleggbart brannslangeoppruller med en kraftig innebygd elektrisk motor drevet av to Milwaukee M18 FB12 batterier minimerer tiden som kreves for å rulle opp brannslanger etter innsats eller trening. Enheten kan også brukes til å tømme fylte brannslanger eller til kontrollert avrulling av en allerede opprullet slange.

*660 W elektrisk motor drevet av to Milwaukee M18 FB12 FORGE batterier

*Rask og praktisk opprulling av både tørre og våte brannslanger opptil 4 tommer

*Valg av type avtakbar holder i henhold til størrelsen på slangen som skal vikles opp

*Enkel håndtering, rask montering, folding til transportposisjon i ett håndgrep

*REVERS-funksjon – for enkel avrulling av opprullet slange

*Kan også brukes til å tømme vann fra vannfylte brannslanger

*Ergonomisk robust design med mange forbedringer sammenlignet med standardopprullere:

-Brannslangeopprullingssystem som er lett å betjene -

Flytbar brannslangeholder – Enkel håndtering av en opprullet slange

*Unikt utførbart chassis – stabiliserer opprulleren og holder den stødig under opprulling

Tekniske detaljer

Robust stålramme. De kraftige delene av alle akslingene er laget av høyfast stål. Slitesterk overflatebehandling – pulverlakkert eller galvanisert. Kraftig likestrømsmotor, vann- og støvb Bestandig. Motor drevet av to Milwaukee M18 FB12 batterier (ikke inkludert). Sikker drift takket være lav driftsspenning. Slitesterke kontrollelementer. Unik design som sikrer høy stabilitet under opprulling og gir enkel håndtering av den opprullede slangen. Som valgfritt tilbehør anbefaler vi slangebeskytteren som beskytter brannslangen og koblingen mot slitasje under statisk opprulling.

Prinsipp

Opprulleren er svært enkel og rask å betjene. Monter den utlagte brannslangen på den valgte typen avtakbar holder. Sett hovedbryteren til opprullingsmodus – PÅ. Trykk på ARBEIDS-knappen på håndtaket og rull hele slangens lengde. Slå deretter av ved å sette den til AV-posisjonen. Slangen kan lett tas av takket være den avtakbare holderen etter opprulling, eller hvis den skal flyttes nærmere, for eksempel brannbilen, kan den ligge på en rulle og fraktes til bestemmelsesstedet, hvor den deretter fjernes fra rullen. Rullen kan også brukes til enkel drenering av vann fra den fylte slangen ved å trekke den over føringsspulen eller til kontrollert avvikling av viklete slanger ved hjelp av REVERSE-funksjonen.

Sikkerhet

Sikkerhetsgrense for viklingskraft (slår seg automatisk av hvis grensen overskrides for mye)

Jevn start, umiddelbar stopp

Sikker arbeidsspenning – 2x 18 V





Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=RN029659>