Slangevaskemaskin - Bockermann SPZ-M 160

Produktnummer: RN029779

Slangevedlikehold på 2 kvadratmeter



Mobilt slangevedlikeholdsanlegg i kompakt utførelse for de mest krevende behovene og maksimal brukervennlighet. Forbløting, testing, vask, tørking og opprulling av DIN-trykkslanger i størrelsene 1"–11/2"–21/2"-3" opptil 35 m (størrelse A-110 kan leveres som tillegg) er optimalt samlet i dette mobile slangevedlikeholdsanlegger.
SPZ-M 160 består av:
- Transport- og bløtleggingstank EWT-PP 4/8
- Integrert børstebasert slangevasker med høytrykksanlegg, rengjøring av slangekoblinger og trinnløs hastighetsregulering
- Høytrykksenhet 21 l/min for maksimalt trykk på 140 bar
- Integrert, helautomatisk vakuumtørkeenhet med justering for slangetykkelse, våtsug, korrosjonsbestandig PE-beholder og integrert nedsenkbar pumpe for automatisk tømming av beholder
- Testenhet med 2 -testtilkuplinger (med ønsket kupling) og 2 automatiske -luftetilkuplinger (mrd ønsket kupling)
- Trinnløst justerbar kontakttrykkmåler for automatisk utkobling når innstilt testtrykk (16 bar) er nådd
- Slangeopprullingsenhet (valgfritt enkel eller dobbel) som del av en sammenhengende arbeidsprosess, med 2 høyytelses trefasemotorer og trinnløs hastighetsregulering via en brukervennlig industriell joystick
- Sikkerhetsdør med bruddsikker, transparent polykarbonatplate for hele opprullingsområdet
- Integrert trykkluftkompressor med vedlikeholdsenhet
- Tilgjengelig vedlikeholdsområde med integrert inspeksjonsdør
- Mobilt rammeverk i anodisert aluminiumsprofil med hel kledning i RAL 5007 (blå)
- Mål: ca. 1480 x 1020 x 1950 mm (lxbxh)

Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Les mer om produktet her:
https://www.egenes.as/product?number=RN029779