vaPUREx LV 3% F-5 ICAO C

Produktnummer: VM029792

Tyntflytende skumvæske til væskebranner f.eks. flydrivstoff



FLUORFRITT SKUMKONSENTRAT
Spesielle overflateaktive stoffer, stabilisatorer og frostvæske danner grunnlaget for dette kraftige produktet og dets utmerkede slukkeegenskaper, spesielt ved store branner i flydrivstoff (parafin, Jet A, osv.).
Den robuste formuleringen til vaPUREx® LV ICAO C 3% F-5 gir et høyt nivå av redundans i ytelse og stabilitet mot påvirkninger som er typiske for engasjementssituasjoner. vaPUREx® LV ICAO C 3% F-5 er spesielt kraftig og oppfyller derfor kravene til den høyeste ytelsesklassen i henhold til ICAO* 1: ICAO nivå C-klassen.
Ytelse
Den utmerkede effektiviteten på flydrivstoff, men også bruksmulighetene som et miljøvennlig klasse A brannskummiddel eller som fuktemiddel i innendørsområder (bagasjehåndtering, lagerområder, catering, ...) kvalifiserer vaPUREx® LV ICAO C 3% F-5 som det foretrukne brannskummidlet for flyplasser og andre områder av luftfartsindustrien. En spesiell sammensetning av råmaterialer undertrykker brennstoffopptak*2 og muliggjør direkte (kraftfull) skumpåføring på branner med ikke-polare*3 flytende hydrokarboner.
vaPUREx® LV ICAO C 3% F-5 er lett og fullstendig biologisk nedbrytbar og fri for organiske fluorforbindelser*4 og konserveringsmidler. vaPUREx® LV ICAO C 3% F-5 har lav viskositet og flyter lett ned til laveste brukstemperatur.

Teknisk spesifikasjon
Utseende: fargeløs/gul
Brannklasse(r): A + B
Laveste brukstemperatur: -5 [°C]
Maks. lagringstemperatur: maks. +50 [°C]
Spesifik vekt (20°C): 1 010 ± 0,02 [g/ml]
pH-verdi (20°C): 6,5 - 8,5
Viskositet (20°C): < 20 [mm²/sek]
Sedimentasjon: Sedimentfri
Skumegenskaper i henhold til EN1568 ved 20°C
Innblanding: 3 %
Ekspansjonshastighet: 8 - 12
25 % Dreneringstid:3 - 7 [min]
50 % Dreneringstid: 6 - 10 [min]
Ekspansjonstyper: Lavekspansjonsskum

Ytelsestester
EN 1568:2018 - Godkjenningsnr.: KB 109-23
Del 3 (Heptan): IIID/-
Del 1: Medium ekspansjonsskum --- Del 2: Høy ekspansjonsskum
ICAO Airport Services Manual
Lavekspansjonsskum --- Nivå C

Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Les mer om produktet her:
https://www.egenes.as/product?number=VM029792