

Branntankbil med mannskapskabin til Averøy

Produktnummer: 2267

Nordmøre Interkommunale Brann og Redning har gjennom mange år valgt Egenes som leverandør av brannkjøretøy, og vi takker for tilliten nok en gang.

Denne tankbilen er levert til Averøy stasjon, som har beredskapsansvaret for Averøytunnelen. Tunnelen har begrenset tilgang på slokkevann, og kjøretøyet er derfor spesialbygget for å håndtere innsatser under krevende forhold. Kombinasjonen av stort vannvolum, mannskapskabin med røykdykkerplasser, frontmontert kanon med integrert IR-kamera samt pumpe- og skumsystem som kan betjenes fra førerhuset, gir gode forutsetninger for sikker og effektiv innsats i tunnel.

Bilen er også utstyrt med frontmontert vinsj integrert på samme konsoll som kanonen. Resultatet er et svært allsidig kjøretøy som kombinerer egenskapene til tankbil, slokkeenhet og redningsbil.



Typiske Egenes-løsninger

- Tankpåbygg i miljøvennlig, 100 % gjenvinnbar og drikkevannsgodkjent polypropylen (PP), produsert ved vår fabrikk i Flekkefjord.
- Skaprom integrert i tankpåbygget med full høyde og stort lagringsvolum.
- Ekstra oppbevaringsrom under tanken på begge sider.
- Skreddersydd innredning med sikker innfesting av utstyr.
- Hekkmontert Rosenbauer NH35 brannpumpe med normal- og høytrykkstrinn.
- Integrert Rosenbauer Fix-Mix ND/HD skumblandesystem.
- Frostsikker installasjon i pumperom med oppvarming via bilens kjølevann.
- Rosenbauer LCS 3.0 CAN-bus styringssystem med betjening både ved pumpe og i førerhus.
- Kort akselavstand for best mulig framkommelighet.
- Sikker innredning og utstyrslagring i kabinen.

Pumpe og slokkesystem

Kjøretøyet er utstyrt med en Rosenbauer NH35 brannpumpe med kapasitet på 3.500 l/min ved 10 bar og 400 l/min ved 40 bar. Maksimal kapasitet er om lag 4.200 l/min.

Rosenbauer Fix-Mix ND/HD skumblandesystem gir skumuttak til flatslange, slangetrommel og kanon. Den frontmonterte Rosenbauer RM15C-kanonen er utstyrt med integrert IR-kamera, med visning på skjerm i takkonsollen. Betjening og overvåking skjer via oversiktlige 10" LCD-skjermer med tydelig grafisk presentasjon av sentrale funksjoner.

Tekniske data

Chassis: Scania P500B 6x4*4 LB

Motor: 500 hk

Girkasse: Automat

Drivlinje: Konstant firehjulstrekk med svingbar boggiaksel

Mannskapskabin: Original Scania CP28L med originale forseter og Bostrom røykdykkerstoler bak.

Påbygg: Egenes PP-polypropylen, produsert i Flekkefjord.

Vanntank: 10.000 liter integrert polypropylentank.

Skumtank: 300 liter integrert i vanntanken.

Nivåmåler: Utvendig LED-basert nivåindikering.

Pumpe: Rosenbauer NH35, hekkmontert med LCS 3.0 CAN-bus styringssystem.

Skumsystem: Rosenbauer Fix-Mix ND/HD.

Slangetrommel: Høytrykkstrommel med 60 meter formfast 25 mm gummislange og strålerør for montering av slokkespyd.

Kanon: Rosenbauer RM15C med IR-kamera, frontmontert.

Blålys: Hänsch LED-system.

Ryggekamera: Bird-View-system med egen skjerm.

Lysmast: Pneumatisk mast med 4 × 24 LED-armaturer og 360° belysning.

Innredning: Omfattende spesialtilpasset innredning med hyller, braketter, utsving og uttrekk etter kundens ønsker.

Levert: August 2026

Klikk på bildene for å se dem i full størrelse.







Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Les mer om produktet her:
<https://www.egenes.as/product?number=2267>